

La soluzione QSLAVE® SM, combinata con un impianto filtro-fumi, assicura la chiusura delle porte tagliafuoco fra il locale filtro e la zona sicura.

Senza l'utilizzo del Sistema QSLAVE® SM la sovrappressione nel locale filtro impedirebbe alle porte che aprono verso l'esterno del locale stesso di richiudersi e di mantenere nel locale filtro i valori di sovrappressione (30Pa) previste dalla normativa.

QSLAVE® SM è la soluzione ad un problema conosciuto che non era mai stato affrontato in modo risolutivo.

QSLAVE® SM
D.M. 30/11/1983 - D.M. 03/08/2015



Garantisce la chiusura delle porte tagliafuoco del locale filtro fumi



Batterie tampone per 120' di autonomia in caso d'incendio



Adattabilità a qualunque impianto di pressurizzazione



*Brevetto Esseci S.r.l.
Brevetto nr. 102016000074871*



Certificato di rapporto di prova rilasciato dall'Istituto Giordano



ESSECI

© ESSECI S.r.l. - Strada Basse Dora, 75 - 10093 Collegno (TO)
Tel. +39 011 72 06 26 Fax +39 011 77 30 702
sito: www.qslave.it email: info@qslave.it

QSLAVE®



Descrizione dei componenti

- Nr. 01 Quadro di comando
- Nr. 01 Serranda
- Nr. 01 Motoriduttore
- Nr. 02 Batterie a tampone
- Nr. 01 Coppia magneti di consenso



Specifiche tecniche dell'impianto QSLAVESM

- Dimensioni quadro: 360 x 360 x 100 mm
- Dimensioni minime serranda: 800* x 350 x 510 mm
*Disponibile nelle varianti da 800, 900 e 1000 mm di larghezza
- Peso totale sistema: 30 ÷ 50 kg

Accessori aggiuntivi



Sensori di prossimità -
aggiuntivi
Contatto ausiliario -
esterno per riporto
segnale serranda
aperta